



Produzione di ozono:
3.5g



Sanificazione ambienti:
per ambienti da 40 m³ a 110 m³



Livello rumore acustico:
42- 45.0 dB



Trattamento:
purificazione, sterilizzazione, fungicida



Temperatura di funzionamento:
da 5 °C a 35°C



Garanzia:
garanzia legale

STRUTTURA:	acciaio verniciato a polvere nero 3mm
TECNOLOGIA APPLICATA:	<ul style="list-style-type: none">• attivazione dell'ossigeno in ossigeno attivo• generazione tramite elettrodi su piastra ceramica
FUNZIONI:	<ul style="list-style-type: none">• generatore di aria sanificata ad elevato potere ossidante• degradazione elevata dei composti organici complessi non biodegradabili• sanificazione e debatterizzazione ambientale• degradazione odori• inattivazione di virus
APPLICAZIONI:	<ul style="list-style-type: none">• ha requisiti per l'impiego in ambienti sanitari• è impiegato per la sanificazione di dispositivi da ricovero• in tutti gli ambienti chiusi non in presenza di persone
PRODUZIONE DI OZONO:	3.5g
SANIFICAZIONE:	<ul style="list-style-type: none">• sanificazione ambienti 40 m³ – durata: 35 min.• sanificazione ambienti 80 m³ – durata: 60 min.• sanificazione ambienti 110 m³ – durata: 90 min.
TENSIONE ALIMENTAZIONE:	AC 220 – 240V
MAX. POTENZA APPLICATA:	50 Watt
SISTEMA DI SANIFICAZIONE AUTOMATICA TEMPORIZZATA:	10'-20'-30'-40'-50'-60'-70'-90'
TEMPORIZZAZIONE CICLICA DI OZONIZZAZIONE:	n.6 cicli da 40' con 20'stand-by
LIVELLO RUMORE ACUSTICO:	42- 45.0 dB
TEMP. DI FUNZIONAMENTO:	da 5 °C a 35°C
GRADO DI PROTEZIONE:	IP44
DIMENSIONI:	Lunghezza 25 cm x Larghezza 25cm x Altezza 30cm
PESO:	5 Kg
ATTENZIONE:	il generatore di ozono va impiegato in assenza di persone e animali, seguire attentamente le indicazioni riportate sul libretto uso e manutenzione.

Il prodotto puo' subire delle modifiche